



MÅL DIMENSIONER OG SPÆNDVIDDER

- DÆKBREDDE: 1000mm.
- MIN. LÆNGDE: 2500mm.
- MAX LÆNGDE: 20400mm.
- MAX SPÆNVIDDE: Kontakt Scanconstruction A/S .
- TYKKELSE: 40, 60, 80, 100 og 120mm.
- VÆGT (KG/M²): Se nedenstående figur 1.1
- TILBAGESKÆRING ISOLERING: Min. 50mm. / max 350mm.

OVERFLADER

UDVENDIG SIDE

- STÅLTYKKELSE: 0,60mm. eller 0,75mm.
- PROFIL: 45.333.1000
- GALVANISERING: 275 g/m² zink
- FARVE: 14 standard farver, figur 1.1 (Ellers efter ønske iht. farvepaletten)
- COATING: 200μ plastisol
- COATING EFTER BESTILLING: PE S 25μ (Polyester silikone) / HP ACCENT / HPS / pvd 25μ / prisma 50μ

INDVENDIG SIDE

- STÅLTYKKELSE: 0,50mm.
- PROFIL: EUROBOX
- GALVANISERING: 275 g/m² zink
- FARVE: Standardfarven er gråhvid (ligner RAL 9002)
- COATING: Polyesterbeklædning med en nominel tykkelse på 15 μ.
- COATING EFTER BESTILLING: Plastisol 200μ HP / HP ACCENT / HPS / pvd 25μ / prisma 50μ

ISOLERINGSMATERIALE

- BESKRIVELSE: Celleplast af polyisocyanurat med lukkede celler(PIR)
- DENSITET: 45 kg/m³
- LAMDA-VÆRDI: 0,0235W/m*k
- U-VÆRDI V. FLG. TYKKELSER: Se nedenstående figur 1.1
- LYD: Lydreducering på RW= 25dB.

BRANDEGENSKABER

- MATERIALEKLASSE: B-s2-D0
- BRANDKLASSE: RE-60

TILBEHØR

LEVERING

- FRAGT MM. Alle leveringer (medmindre andet er angivet) foregår ved vejtransport til byggepladsen. Aflæsning sker på kundens eget ansvar.

MONTAGE

- MONTAGEMANUAL Kontakt Scanconstruction A/S

DETALJER

- SAMLINGSDETALJER MM. Kontakt Scanconstruction A/S

(Figur 1.1)

Tagelement Type JI 1000 RWP (PIR)					
Element-tykkelse (mm)	40	60	80	100	120
Vægt (kg/m ²)	11,71	12,51	13,30	14,10	14,91
R-Værdi (m ² .K/W)	1,92	2,77	3,62	4,48	
U-Værdi (W/m ² .K)	0,52	0,36	0,27	0,22	0,19
Dækbredde (mm)	1000	1000	1000	1000	1000
Brandklasse	RE-60	RE-60	RE-60	RE-60	RE-60
Materialeklasse	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0	B-s2,d0

14 STANDARD FARVER (figur 1.2)

RAL 9002
Off-white



RAL 9010
White



RAL 1015
Sandy Yellow



RAL 5008
Night Blue



RAL 9005
Black



RAL 6011
Light Green



RAL 6005
Green



RAL 6009
Dark Green



RAL 8012
Red Brown



RAL 8019
Black Brown



RAL 7012
Graphite Grey



RAL 7035
Light Grey



Ral 9006*
silver metallic
(also available in
PVDF 25μ)



RAL 7016*
antracite (also available in PVDF 25μ)